

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_5-500

Version: 2016_01

2K FLOORCOAT HIGH GLOSS 2:1 5-500

Eurolux 2K Floorcoat High Gloss 5-500 ist ein Zwei-Komponenten Decklack auf Acryl Basis für Betonböden im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden vom Untergeschoss, Garage, Decks, usw. Schnell trocknend, sehr leicht verwendbar. Wasser und Öl widerstandsfähig. Die Oberfläche soll trocken und sauber sein. Die Zugabe feiner Polymer Körnungen wird empfohlen. Farbton: eine breite Palette industrieller Farben. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

	Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C	100% 2K Floorcoat High Gloss 5-500 50% 2K Härter 2-200 0 - 5% 2K Verdünnung 3-50
	Topfzeit	ca. 2 hr
	Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C	-
	Verarbeitung	Rollen oder Streichen Verarbeitung nur in gut gelüfteten Räumen Geeigneten Atemschutz verwenden
	Spritzgänge	1 - 2; Trockenschichtdicke 40 – 60 µm
	Ablüftzeit bei 20°C	10 – 15 min
	Trocknung bei 20°C:	Über Nacht
	Theoretische Ergiebigkeit	7 - 10 m ² /l abhängig von der Absorbierung der Oberfläche
	Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.
	Lagerbeständigkeit	Im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugedachten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.