

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_9-300

Version: 2015_01

ADDITIVE A
9-300

Ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacken.

Eurolux Additive A ist ein Beschleuniger, als Verdünnungersatz zu verwenden, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.



Mischungsverhältnis
(in Volume), bei 20°C

2 – 5 % zugeben zum Lack, spritzfertiges Material

Lagerung

Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.

Lagerbeständigkeit

Im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.