

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_9-350

Version: 2015\_01

### ANTI-CRATER ADDITIVE 9-350

Ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacken.

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 verhindert die Kraterbildung und das Abfließen des Lackes bei Silikon, Politur-, Wachs- und Fettschmutz auf dem zu lackierenden Untergrund.

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.



Mischungsverhältnis  
(in Volume), bei 20°C

2 – 5 % zugeben zum Decklack, spritzfertiges Material



Trocknung bei  
20°C:

Die Trocknungszeit wird nicht beeinflusst durch Zugabe  
Eurolux Anti-Crater-Additive

Lagerung

Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.

Lagerbeständigkeit

Im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.