

## TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS\_1-700

Version: 2019\_01

### 2K HS BRILLIANT CLEAR 1-700

Een 2-componenten High Solid Acrylic Clearcoat, als blanke toplaag over basecoat met een zeer goede duurzaamheid en hoge anti-scratch eigenschappen.

Eurolux 2K HS Brilliant Clearcoat 1-700 is een dik product met hoge viscositeit, waardoor nog tot 20% verdund kan worden. Niet vergelijkend, hoogglanzende blanke lak met excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats. Alleen voor professioneel gebruik.

	<b>Mengverhouding (in volume), bij 20°C</b>	<b>100% 2K HS Brilliant Clear 1-700</b> <b>50% 2K Universal Hardener 2-900 Std / 2-901 Fast</b> <b>10 – 20% 2K Verdunner 3-50 Std / 3-51 Fast / 3-52 Slow</b>		
	<b>Potlife</b>	ca. 2 – 3 hr		
	<b>Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C</b>	17 – 20 s		
	<b>Applicatie methode</b>	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar		
	<b>Aantal spuitlagen</b>	2; Laagdikte 40 – 60 µm		
	<b>Uitdampen bij 20°C</b>	5 - 10 min		
	<b>Droogtijd bij 20°C:</b>	<u>Stofdroog</u> 20 - 30 min	<u>Hanteerbaar</u> 7 – 8 hr	<u>Fully cured</u> overnacht
	<b>60°C:</b>	5 min	25 min – 30 min	40 min
	<b>Theoretische dekking</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l (50 µm droge laagdikte)		
	<b>VOC-regelgeving</b>	VOC-compliant 2004/42/IIIB(e)(840)570		
	<b>Opslag</b>	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.		
	<b>Houdbaarheid</b>	4 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.