

TECHNICAL DATA SHEET








Doc. Nr. TDS_4-300
 Version: 2016_01

1K INDUSTRIAL COAT 4-300

Eurolux 1K Industrial Coat 4-300 is een 1-component semi-matt, direct-to-metal Primer Topcoat. Het product droogt snel, is chemicaliën bestendig en heeft goede roestwerende en mechanische eigenschappen. Biedt een langdurige oppervlakte bescherming.

Kleuren: zie Eurolux Commercial Vehicles Colour Box

Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume)	100% 1K Industrial Coat 4-300		
	Applicatie methode	Met kwast of roller Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm., 120 – 160 bar Arspray druk: 1,6 – 1,8 mm., 3,5 – 4,5 bar		
	Aantal spuitlagen	1 - 2; Laagdikte 70 – 120 µm		
	Uitdampen bij 20°C	5 -10 min		
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog</u>	<u>Hanteerbaar</u>	<u>Fully cured</u>
		5 - 10 min.	1 hr	3 hr
	Theoretische dekking	7 m²/l		
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.		
	Houdbaarheid	1 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.