

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_9-350

Version: 2016\_01

### ANTI-CRATER ADDITIVE 9-350

Een additief voor 2K Topcoats en 2K Clearcoats.

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 voorkomt en repareert kraters, en verlaagt het risico op visogen in de lak, als gevolg van verontreiniging door siliconen, wax of vet van de ondergrond.

Alleen voor professioneel gebruik.



Mengverhouding (in volume), bij 20°C

2 – 5% toevoegen aan de reeds gemengde Clearcoat of Topcoat



Droogtijd bij  
20°C:  
  
60°C:

De droogtijd wordt niet beïnvloed door toevoeging van Eurolux Anti-Crater-Additive

Opslag

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.

Houdbaarheid

3 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.