

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_6-010

Version: 2018_01

UNIVERSAL PUTTY 6-010

Eurolux 6-010 Universal Putty ist ein Universeller Füll- und Feinspachtel für die professionelle Anwendung bei der Fahrzeugreparatur. Überzeugt durch kurze Trockenzeiten, einfach zu verarbeiten, und leichte Schleifbarkeit. Geeignet für Stahl, verzinkte Fläche, Aluminium GfK, alte Lackierteile und viele andere Untergründe. Gute Verziehbarkeit und ein hohes Füllvermögen. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

	Oberfläche Vorbereitung	Entfetten, Schleifen und Staub- und Schmutzfrei machen.
	Oberfläche Vorbereitung	Nochmals entfetten und gründlich Trocknen.
	Mischungs- Verhältnis (in Gewicht), bei 20°C	100% Universal Putty 6-010 2 - 3% Härter Paste Spachtelmasse und Härter Paste gut mischen (homogener Farbton, kein Marmoreffekt). Zuviel Härter benutzen kann zu Decklackverfärbungen (Durchbluten) führen.
	Applikation	Der Spachtel in mehreren dünne Schichten auftragen innerhalb 4 -5 Minute / 20°C ab der Mischung mit Härter Paste. Die Temperatur beim Auftragen darf nicht unter 10°C sein.
	Trocknung bei 20°C:	20 – 30 min.
	Schleifen	Grob schleifen mit Schleifpapier P80 – P120. Fein schleifen mit Schleifpapier P120 – P240.
	VOC-Gesetzgebung	VOC-Konform Max VOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Zustand 250 g/lit.
	Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.
	Lagerbeständigkeit	2 Jahre

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen entsprechen unseren heutigen Wissensstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.