

TECHNICAL DATA SHEET







Doc. Nr. TDS_6-850

Version: 2018_01

ANTIGRAVEL HS 6-850

Eurolux 6-850 Antigravel HS is ontwikkeld voor de bescherming van de onderkant en zichtbare carrosserie delen van voertuigen. De anti-steenslag coating heeft een uitstekende corrosie werende werking, en blijft elastisch en beschermt uitermate tegen weersinvloeden.

Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyester plamuren, epoxy primers, acryl primers en kunststof. Zeer goede geluiddempende eigenschappen. Na droging overspuitbaar met alle verfsystemen. Alleen voor professioneel gebruik.

Vorbereiding	Voor gebruik de bus ongeveer 3 minuten goed schudden. De Antigravel zit in een onderschroefbus. De dop verwijderen en verwerken met een pistool voor onderschroefbussen.
 Applicatie methode	Gebruik een verfspuit voor dikkere massa; nozzle diameter 4 mm bij airpressure 2 – 4 bar Afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 15 – 20 cm.
 Aantal spuitlagen	1 – 2 ; Laagdikte 100 µm
 Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min.
 Droogtijd bij 20°C:	Overspuitbaar na 3 tot 4 uur
VOC-regelgeving	VOC-compliant Het maximum VOC gehalte voor gebruiksklaar product is: <840 g/l.
Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.
Houdbaarheid	2 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.