

The logo for EUROLUX features the brand name in a bold, serif font. The letters are white with a black outline and are set against a dark orange background that has a slight gradient and a subtle shadow effect.

**EUROLUX<sup>®</sup>**

***PRODUCT CATALOGUE***

# CONTENT

---

## Putties

- 7 Universal Putty
  - 8 Glass Fibre Putty
- 

## Antigravel

- 10 Antigravel HS
- 

## Fillers / Primers

- 13 1K AC Primer
  - 14 HS AC Primer Filler 5 : 1
  - 15 HS AC Primer Filler 4 : 1
  - 16 HS AC Surfacer 4 : 1
  - 17 Epoxy Primer 1 : 1
- 

## Clearcoat

- 20 Clearcoat 2 : 1
- 21 HS Brilliant Clearcoat 2 : 1
- 22 HS Premium Clearcoat 2 : 1
- 23 UHS Clearcoat 2 : 1
- 24 HS Express Clearcoat 2 : 1
- 25 VHS Express Clearcoat 2 : 1

---

## Thinners

- 27** Acrylic Thinner
  - 28** Basecoat Thinner
  - 29** Epoxy Thinner
- 

## Others

- 31** Silicone Remover
  - 32** Anti-Crater Additive
  - 33** Drying Accelerator
- 

## Mixing Systems


- 35** Fleet Mixing System
- 36** Solvent Basecoat Mixing System
- 37** Waterborne Basecoat Mixing System



# PUTTIES





| <b>Polyester putty</b>             | <br>Mixing ratio | <br>Pot life | <br>Drying time at 20°C | <br>Sanding | <br>Page |
|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <b>6-010<br/>Universal Putty</b>   | 100 : 2-3  | 4 - 5 min  | 20 - 30 min  | P80 – P240  | 7  |
| <b>6-020<br/>Glass Fibre Putty</b> | 100 : 2-3  | 4 - 5 min  | 20 - 30 min  | P80 – P150  | 8  |

# 6-010 UNIVERSAL PUTTY



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 6-010/80E      | 1 Kg        | 8                   |
| 6-010/82E      | 1,8 Kg      | 6                   |

Product consists of set of Putty and Hardener

## EN

Eurolux 6-010 Universal Putty is an all-purpose polyester putty, designed to fill large surface irregularities and small holes. Easy to apply, fast drying and process with coarse and fine sanding paper. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium, polyester laminates and old paint layers. It has good flexibility and adhesion on both primed and unprimed surfaces. Smooth sanding.

## DE

Eurolux 6-010 Universal Putty ist ein Füll- und Finish Spachtel zum Füllen von Löcher und Unebenheiten. Einfach zu verwenden, schnell trocknend und sehr gut schleifbar mit grob und fein Schleifpapier. Gute Haftung auf alle metallischen Untergründen, wie Stahlblech, verzinkten Blechen und Aluminium, Polyester und alte Lackteilen.

## FR

Eurolux 6-010 Universal Putty est un mastic de polyester professionnel, mastic garnissant et de finition pour tous les support métalliques comme acier, acier galvanisé, aluminium, zinc, ainsi que pour anciennes couches de laque. Facile à rétreindre, bonne adhésion, séchage rapide et la bonne aptitude au ponçage.

## NL

Eurolux 6-010 Universal Putty is een polyester plamuur voor het egaliseren en vullen van grote en kleine oneffenheden. Gemakkelijk en snel verwerkbaar, snel drogend, te schuren met grof of fijn schuurpapier. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyester ondergrond en oude laklagen. Zeer flexibel en een hoog vullend vermogen.

## 6-020 GLASSFIBRE PUTTY



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 6-020/80E      | 1 Kg        | 8                   |
| 6-020/82E      | 1,8 Kg      | 6                   |

Product consists of set of Putty and Hardener

### EN

Eurolux 6-020 Glassfibre Putty is a polyester putty reinforced with special-cut Fibre Glass. Recommended for filling and reinforcing the surfaces affected by corrosion. It is characterized by a very high adhesion to any type of surface and mechanical strength. It is easy to apply and process. Short drying time and easy sandability.

### DE

Eurolux 6-020 Glassfibre Putty ist eine Glasfaserspachtel auf Polyesterharz-Basis. Das Produkt eignet sich zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Reparatur von Durchrostungen. Sehr guter Haftung auf alle Untergründen, wie Metall, Aluminium, Polyester und Holz. Sehr einfach zu verarbeiten. Schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit.

### FR

Eurolux 6-020 Glassfibre Putty est un mastic de polyester bicomposant qui contient de la fibre de verre, ce qui le rend très résistant et capable de remplir les bosses et fissures, ainsi que réparer les dommages causés par corrosion. Il est facile à étendre et a une excellente capacité d'adhérence a presque toutes les surfaces. Il est parfait lorsqu'un solide remplissage est nécessaire.

### NL

Eurolux 6-020 Glassfibre Putty is een polyester plamuur die speciale glasvezeldeeltjes bevat. Aanbevolen voor het vullen van kleine en grote gaten en reparatie bij doorroesting. Zeer goede hechting op vele ondergronden, zoals metaal, aluminium, polyester en hout. Bestand tegen chemicalien. Eenvoudig verwerkbaar. Korte droogtijd en gemakkelijk schuurbaar.

# ANTIGRAVEL



# 6-850 ANTIGRAVEL HS



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 6-850/29E      | 1 Kg        | 12                  |

## EN

Eurolux 6-850 Antigraavel HS is designed for protection of car bodies, based on synthetic resins. It forms an elastic, fine-grained texture that is resistant to stone chipping. It protects thresholds, wheel arches, spoilers and other elements of the car body against stone impact, water, snow, salt and oils. Provides a good protection against corrosion. Good adhesion to steel, galvanized steel, aluminium, polyester putties, epoxy primers, acrylic primers, plastics. It also has strong silencing properties. After drying it can be coated with any type of topcoats.

## DE

Eurolux 6-850 Antigraavel HS ist entwickelt für Schützung der Karosserie vor schädlichen Wirkungen von Wetterumständen, Benzin, Öl, Wasser und Streusalz. Bildet eine elastische robuste Beschichtung, die gegen Steinschläge resistent ist. Schalldämmend. Antigraavel HS kann mit Lacken aller Art bedeckt werden.

## FR

Eurolux 6-850 Antigraavel HS est un produit à base de résines synthétiques destiné à la protection des carrosseries automobiles contre les effets indésirables des conditions atmosphériques, de l'essence, de l'huile, de l'eau et du sel. Crée un revêtement élastique et solide, résistant aux éclats de gravier. Etouffe aussi le bruit. Peut-être recouvert par tous les systèmes de vernissage.

## NL

Eurolux 6-850 Antigraavel HS is ontwikkeld voor de bescherming van de onderkant en zichtbare carrosserie delen van voertuigen. De anti-steen-slag coating heeft een uitstekende corrosie werende werking, is en blijft elastisch en beschermt tegen weersinvloeden. Goede hechting op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyester plamuren, epoxy primers, acrylic primers en kunststof. Zeer goede geluiddempende eigenschappen. Na droging overspuitbaar met alle verfsystemen.

# PRIMERS / FILLERS



| Primers/<br>Fillers                                  |  Mixing ratio |  Viscosity |  Potlife |  Nozzle |  Flash off |  Drying time |  Dry sanding |  Wet sanding |  Page |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| <b>4-100</b><br><b>1K AC PRIMER</b>                  | 0 - 15% thinner  | 20 - 30 s   | —   | 1,6 - 1,8 mm<br>3,5 - 4,5 bar  | 5 - 10 min  | 2 - 3hr /<br>20°C   | P360 -<br>P500  | P800 -<br>P1000   | 13   |
| <b>4-200</b><br><b>2K HS Primer<br/>Filler 5 : 1</b> | 5 : 1 +<br>0 - 15% thinner   | 20 - 30 s   | 2 - 3 hr  | 1,6 - 1,8 mm<br>3,5 - 4,5 bar  | 10 - 15 min   | 2 - 3hr /<br>20°C   | P360 -<br>P500  | P800 -<br>P1000   | 14   |
| <b>4-210</b><br><b>2K HS Primer<br/>Filler 4 : 1</b> | 4 : 1 +<br>0 - 15% thinner   | 20 - 30 s   | 2 - 3 hr  | 1,6 - 1,8 mm<br>3,5 - 4,5 bar  | 10 - 15 min   | 2 - 3hr /<br>20°C   | P360 -<br>P500  | P800 -<br>P1000   | 15   |
| <b>4-500</b><br><b>2K HS AC<br/>Surfacer 4 : 1</b>   | 4 : 1 +<br>0 - 15% thinner   | 20 - 30 s   | 2 - 3 hr  | 1,6 - 1,8 mm<br>3,5 - 4,5 bar  | 10 - 15 min   | 2 - 3hr /<br>20°C   | P360 -<br>P500  | P800 -<br>P1000   | 16   |
| <b>4-720</b><br><b>2K Epoxy<br/>Primer 1 : 1</b>     | 1 : 1  | 18 - 20 s   | 2 - 3 hr  | 1,2 - 1,6 mm<br>3,0 - 4,0 bar  | 5 - 10 min  | 12 hr /<br>20°C   | P360 -<br>P500  | P800 -<br>P1000   | 17   |

# 4-100 1K AC Primer



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 4-100/33E      | 1 L         | 6                   |
| 4-100/68E      | 3,5 L       | 2                   |

## EN

Eurolux 1K AC Primer 4-100 is a one component Primer Filler with excellent adhesion. The product is fast drying, has high filling and smooth sanding properties. Possible to coat over with Eurolux 2K Topcoats and 1K Basecoats. Color: Grey.

## DE

Eurolux 1K AC Primer Filler 4-100 ist ein ein-Komponenten Grundierung Füller mit ausgezeichneter Haftung. Der Primer trocknet schnell, hat hoher Füllkraft und ist sehr leicht schleifbar. Überlackierbar mit Eurolux 2K Decklacken und 1K Basislack. Farbton: Grau.

## FR

Eurolux 1K AC Primer Filler 4-100 est un apprêt monocomposant avec excellent adhérence. Séchage rapide et ponçage facile. Recouvrable avec toutes les systèmes de mise en peinture mono- ou bi- composants, hydrodiluable ou à la base de solvants. Couleur: Gris.

## NL

Eurolux 1K Acrylic Primer 4-100 is een 1-component Primer Filler met uitstekende hechting. Het product droogt snel, heeft hoge vuleigenschappen en schuurt zich goed. Overspuitbaar met Eurolux 2K Topcoats en 1K Basecoats. Kleur: Grijs.

# 4-200 2K HS PRIMER FILLER 5 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 4-200/33E      | 0,75 L      | 6                   |
| Hardener:      |             |                     |
| 2-20/72E       | 0,15 L      | 6                   |

## EN

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-200 5:1 has high filling, hiding, mechanical and adhesion properties. Fast drying and easy sanding. Application as sanding primer and wet-in-wet primer. Color: Grey.

## DE

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-200 5:1 ist ein Dick-schichtfüller, mit hoher Füllkraft und sehr guter Haftung und mechanische Eigenschaften. Schnell trocknend und sehr leicht schleifbar. Anwendung als Schleiffüller oder Nass-in-Nass Verarbeitung. Farbton: Grau.

## FR

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-200 5:1 est un apprêt couche épaisse avec excellente adhérence, pouvoir couvrant, séchage rapide et grande facilite de ponçage. Application mouillé sur mouillé possible Couleur: Gris.

## NL

Eurolux 2K HS Primer Filler 4-200 5:1 is een hoog vullende, goed dekkende Primer Filler met goede mechanische en goed hechtende eigenschappen. Snel drogend, uitstekende hechting en zeer goede schuurbaarheid. Ook nat-in-nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

# 4-210 2K HS PRIMER FILLER 4 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 4-210/33EN     | 1 L         | 6                   |
| 4-210/68EN     | 3,5 L       | 2                   |
| Hardener:      |             |                     |
| 2-210/72EN     | 0,25 L      | 6                   |
| 2-210/51EN     | 0,875 L     | 6                   |

## EN

EuroLux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is a high filling, good hiding filler with excellent mechanical properties. Fast drying and excellent adhesion. Easy sanding. Also possible to spray wet-in-wet. Color: Grey.

## DE

EuroLux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 ist ein hochfüllender Dickschichtfüller mit exzellente mechanische Eigenschaften. Schnell trocknend und hervorragende Haftung. Sehr einfach zu schleifen. Auch nass-in-nass verwendbar. Farbton: Grau.

## FR

EuroLux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 est un apprêt couche épaisse a bon pouvoir garnissant, ponçable après peu de temps, excellente adhérence. Application facile et séchage rapide. Application mouillé sur mouillé possible. Couleur: Gris.

## NL

EuroLux 2K HS Primer Filler 4-210 4:1 is een sterk vullende, goed dekkende filler met goede mechanische eigenschappen. Snel drogend en uitstekende hechting. Gemakkelijk te schuren. Ook nat-in-nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

# 4-500 2K HS ACRYLIC SURFACER 4 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 4-500/33E      | 1 L         | 6                   |
| 4-500/68E      | 3,5 L       | 2                   |
| Hardener:      |             |                     |
| 2-50/72E       | 0,25 L      | 6                   |
| 2-50/51EN      | 0,875 L     | 6                   |

## EN

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacers 4-500 4:1 with high quality standards: high corrosion protection, excellent adhesion and smooth sanding properties. During the production process the surfacer is dispersed over the pearl-mill, which ensures a very fine grinding structure and a very smooth surface. Application as sanding primer and wet-on-wet primer. Colors: Grey – Dark-grey – Black – White.

## DE

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacers 4-500 4:1 von hoher Qualität: hoher Korrosionsschutz, ausgezeichnete Haftung und mechanische Eigenschaften. Durch die Feinmahlung über Perlmühle im Produktionsprozess wird ein optimal ausdispersierter Füller hergestellt. Durch dieses Mahlverfahren wird eine sehr feine Struktur gewährleistet, und eine besonders glatte Oberfläche. Auch nass-in-nass verwendbar. Farbton: Grau – Dunkelgrau – Schwarz – Weiss.

## FR

Eurolux 2K HS Acrylic Apprêt 4-500 4 :1 est un produit de haute qualité et offre haute anticorrosion, excellente adhérence, séchage rapide et grande facilité de ponçage. Le produit présentant une structure très fine et il assure une sous-couche très lisse. Application mouillé sur mouillé possible. Couleurs : Gris – Gris foncé – Noir – Blanc.

## NL

Eurolux 2K HS Acrylic Surfacers 4-500 4:1 is een hoogwaardig product: hoge anticorrosie, uitstekende hechting, snelle droging en zeer goed schuurbaar. De Surfacers wordt in onze productie over de parelmolen gemalen en heeft daardoor een hele fijne gemalen structuur, wat een mooi glad oppervlakte verzekert. Verkrijgbaar in de kleuren Grijs, Donkergrijs, Wit en Zwart.

# 4-720 2K EPOXY PRIMER 1 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 4-720/33EN     | 0,8 L       | 6                   |
| Hardener:      |             |                     |
| 2-720/51EN     | 0,8 L       | 6                   |

## EN

Eurolux 2K Epoxy Primer 4-720 1:1 has high anti-corrosion, hiding, mechanical and adhesion properties. Used as a primer in Epoxy, Acrylic or Polyurethane systems. Excellent adhesion to steel, zinc, galvanised steel and aluminium surfaces. Also possible to spray wet-in-wet. Color: Grey.

## DE

Eurolux 2K Epoxy Primer 1:1 hat hoher Korrosionsschutz, gute Füllkraft, sehr gute Wetter Beständigkeit, ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit. Hervorragende Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Auch nass in nass zu verarbeiten. Farbton: Grau.

## FR

Eurolux 2K Epoxy Primer 1:1 avec haute protection contre la corrosion, très bonne adhérence aux métaux non-ferreux. Très bon pouvoir garnissant et adhérence sur acier, aluminium et acier zingue. Résistant aux rayures et aux intempéries ainsi que une très bonne résistance aux sollicitations chimiques et mécaniques. Application mouillé sur mouillé possible. Couleur: Gris.

## NL

Eurolux 2K Epoxy Primer heeft hoge anti-corrosiebescherming, hoge dekking, zeer goede mechanische en chemische eigenschappen. Toepasbaar als Primer in Epoxy, Acrylic of Polyurethaan systemen. Excellente hechting op staal, zink en aluminium ondergronden. Ook nat in nat verwerkbaar. Kleur: Grijs.

# CLEARCOATS



| Clearcoats                            |  Mixing ratio |  Viscosity |  Potlife |  Nozzle |  Flash off |  Drying time |  Page |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>1 - 110 Clearcoat</b>              | 2 : 1 +<br>0 - 5% thinner  | 17 - 20 s   | 2 - 3 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 5 - 10 min  | 20°C overnight<br>60°C 35 min   | 20   |
| <b>1 - 700 HS Brilliant Clearcoat</b> | 2 : 1 +<br>10 - 15% thinner  | 17 - 20 s   | 2 - 3 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 5 - 10 min  | 20°C overnight<br>60°C 40 min   | 21   |
| <b>1 - 810 HS Clearcoat Premium</b>   | 2 : 1 +<br>0 - 5% thinner  | 17 - 20 s   | 2 - 3 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 10 - 15 min   | 20°C overnight<br>60°C 45 min   | 22   |
| <b>1 - 850 UHS Clearcoat</b>          | 2 : 1  | 17 - 20 s   | 2 - 3 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 10 - 15 min   | 60°C 45 min   | 23   |
| <b>1 - 920 HS Express Clearcoat</b>   | 2 : 1  | 15 - 16 s   | 2 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 5 - 10 min  | 20°C 2 hr<br>60°C 15 min  | 24   |
| <b>1 - 930 VHS Express Clearcoat</b>  | 2 : 1  | 21 - 22 s   | 2 hr  | 1,3 - 1,5 mm<br>2,5 - 3,5 bar  | 5 - 10 min  | 20°C<br>2 hr 60°C 15 min  | 25   |

# 1-110 CLEARCOAT 2 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |   |
|----------------|-------------|---------------------|---|
| 1-110/51E      | 1 L         | 6                   |   |
| 1-110/55E      | 5 L         | 3                   |   |
| Hardener:      |             |                     |   |
| 2-110/53E      | Standart    | 0,5 L               | 6 |
| 2-110/54EN     | Standart    | 2,5 L               | 3 |

## EN

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 is an economical, quick drying, high gloss, non-yellowing, scratch-resistant acrylic clearcoat with strong UV-protection. Suitable for car and truck repair. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 ist ein ökonomisch attraktiver, schnelltrocknender, hochglänzender, nicht vergilbender, kratzfester Acryl Klarlack mit guter UV-Schutz. Lufttrocknend und forciert trocknend. Geeignet für die Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 est un vernis à 2 composants économique pour toutes types de peintures de réparation automobile avec protection UV. Le vernis incolore s'applique sur les bases hydro diluables et sur les base solvantées. Séchage rapide, excellent résistant aux rayures et couverture. Séchage à l'air et force.

## NL

Eurolux 2K Clearcoat 1-110 is een economische, sneldrogende, hoogglanzende, niet vergelende acrylic blanke lak met uitstekende antiscratch eigenschappen en hoge UV-protectie. Geschikt voor auto en truck-reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op watergedragen en oplosmiddelhoudende basecoats.

# 1-700 HS BRILLIANT CLEARCOAT 2 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT |       | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|-------|---------------------|
| 1-700/51E      | 1 L         |       | 6                   |
| 1-700/55E      | 5 L         |       | 3                   |
| Hardener:      |             |       |                     |
| 2-900/53E      | Standart    | 0,5 L | 6                   |
| 2-900/54E      | Standart    | 2,5 L | 3                   |
| 2-901/53E      | Fast        | 0,5 L | 6                   |
| 2-900/54E      | Fast        | 2,5 L | 3                   |
| 2-902/53E      | Slow        | 0,5 L | 6                   |
| 2-902/54E      | Slow        | 2,5 L | 3                   |

## EN

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 is a colorless, high-gloss, non-yellowing clearcoat with excellent scratch-resistant and chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair. High gloss and optimal flow. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 ist ein hochglänzender kratzfester Klarlack mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K HS Brilliant Clear 1-700 est un vernis acrylique high solid à haute brillance. Ce produit incolore convient parfaitement sur les bases hydro diluables et sur les base solvantées. Très résistant aux intempéries et aux autres influences de l'environnement, de nature chimique ou mécanique. Séchage à l'air et forcé. Séchage rapide, excellent résistant aux rayures et couverture.

## NL

Eurolux 2K HS Brilliant Clearcoat 1-700 is een kleurloze, niet vergelende, hoogglanzende blanke lak met excellente anti-scratch, chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

# 1-810 HS CLEARCOAT PREMIUM 2 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |   |
|----------------|-------------|---------------------|---|
| 1-810/51E      | 1 L         | 6                   |   |
| 1-810/55E      | 5 L         | 3                   |   |
| Hardener:      |             |                     |   |
| 2-810/53E      | Standart    | 0,5 L               | 6 |
| 2-810/54E      | Standart    | 2,5 L               | 3 |
| 2-811/53E      | Fast        | 0,5 L               | 6 |
| 2-811/54E      | Fast        | 2,5 L               | 3 |

## EN

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 is a high quality acrylic HS clearcoat. With high gloss, non-yellowing and excellent anti-scratch, chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion and optimal flow on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 ist ein hochwertiger HS Klarlack auf Acrylbasis. Hohe Beständigkeit gegenüber alle Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen. Ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit und Kratzfest. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche mit optimalem Verlauf auf Lösemittel und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 est un HS vernis acrylique incolore. Le vernis présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Excellente résistance aux rayures. Séchage à l'air et force. Pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciales et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimale tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau.

## NL

Eurolux 2K HS Clearcoat Premium 1-810 is een hoogwaardige, duurzame HS acryl blanke lak. Hoogglanzend, niet vergelend, met excellente chemische, mechanische en anti scratch eigenschappen. Hoge UV-bescherming, hoge volle glans en optimale vloeijing. Geschikt voor auto en truck reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

# 1-850 UHS CLEARCOAT 2 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT |       | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|-------|---------------------|
| 1-850/51E      | 1 L         |       | 6                   |
| 1-850/55E      | 5 L         |       | 3                   |
| Hardener:      |             |       |                     |
| 2-850/53E      | Standart    | 0,5 L | 6                   |
| 2-850/54E      | Standart    | 2,5 L | 3                   |
| 2-851/53E      | Fast        | 0,5 L | 6                   |
| 2-851/54E      | Fast        | 2,5 L | 3                   |

## EN

Eurolux 2K UHS Clearcoat 1-850 is a high standard, high solid content, high-gloss, non-yellowing clearcoat with excellent chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Recommended to use in a pre-heated cabin of 50-60°C. Time and product saving because only 1 ¼ layer is needed to achieve a film thickness of 40 - 60 µm. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K UHS Clearcoat 1-850 ist ein hochwertiger hochglänzender Klarlack mit hoher Effizienz. Ausgezeichneter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Empfohlen wird die Kabine vor zu wärmen auf 50-60 °C. Zeit- und Produkteinsparung entsteht da nur 1 ¼ Schicht erforderlich ist zum Erreichen einer Trockenschichtdicke von 40-60 µm. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K UHS Clearcoat 1-850 est un vernis acrylique High-Solid conforme à la directive COV, pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciales et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimal tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau. Séchage à l'air et forcé. Le vernis incolore présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Excellentes propriétés de séchage, particulièrement en cas de séchage au four.

## NL

Eurolux 2K UHS Clearcoat 1-850 is een hoogwaardige, hoogglanzende, niet vergelende blanke lak met een zeer goede duurzaamheid en hoog rendement. Excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Lucht drogend en geforceerd drogend. Aanbevolen wordt applicatie in een voorverwarmde cabine van 50-60 °C. Tijd- en productbesparing omdat slechts 1 ¼ laag nodig is voor een laagdikte van 40 – 60 µm. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

# 1-920 HS EXPRESS CLEARCOAT 2 : 1



| ARTICLE NUMBER |          | UNIT AMOUNT |   | QUANTITY PER CARTON |  |
|----------------|----------|-------------|---|---------------------|--|
| 1-920/51E      |          | 1 L         |   | 6                   |  |
| 1-920/55E      |          | 5 L         |   | 3                   |  |
| Hardener:      |          |             |   |                     |  |
| 2-920/53E      | Standart | 0,5 L       | 6 |                     |  |
| 2-920/54E      | Standart | 2,5 L       | 3 |                     |  |
| 2-921/53E      | Fast     | 0,5 L       | 6 |                     |  |
| 2-921/54E      | Fast     | 2,5 L       | 3 |                     |  |

## EN

Eurolux 2K VHS Express Clearcoat 1-930 is a high standard, ultra high solid content, very quick drying clearcoat. Drying time at 60°C 15 min, drying time at 20°C 2 hours. High-gloss, non-yellowing, and excellent chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 ist ein hochwertiger sehr schnell trocknender hochglänzender Klarlack in 2:1 Verhältnis mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Effizienz. Kurze Arbeitszeiten. Trockenzeit bei 60°C 15 Minuten, Trockenzeit bei 20°C 2 Stunden. Ausgezeichneter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 est un vernis express à deux composants 2:1 et à hauts extraits secs offrant un séchage très rapide. Le système du vernis express comprend plusieurs modes de séchage : un mode en 15 minutes à 60°C et un mode en 2 heures à 20°C. Pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciales et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimal tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau. Séchage à l'air et forcé. Le vernis incolore présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

## NL

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 is een HS blanke lak met zeer korte droogtijden. Droging bij 60°C 15 minuten, droging bij 20°C 2 uur. Volledig transparant en vergeelt niet. Hoge vaste stof gehalte. Zeer goede duurzaamheid. Excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Lucht drogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

# 1-930 VHS EXPRESS CLEARCOAT 2 : 1



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT |       | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|-------|---------------------|
| 1-930/51E      | 1 L         |       | 6                   |
| 1-930/55E      | 5 L         |       | 3                   |
| Hardener:      |             |       |                     |
| 2-930/53E      | Standart    | 0,5 L | 6                   |
| 2-930/54E      | Standart    | 2,5 L | 3                   |
| 2-931/53E      | Fast        | 0,5 L | 6                   |
| 2-931/54E      | Fast        | 2,5 L | 3                   |

## EN

Eurolux 2K HS Express Clearcoat 1-920 is a high standard, high solid content, very quick drying clearcoat. Drying time at 60°C in 15 min, drying time at 20°C in 2 hours. High-gloss, non-yellowing with excellent chemical and mechanical properties. Strong UV-protection. Suitable for car and truck repair as a finish topcoat. Air drying and forced drying. Provides a long-term surface protection and has excellent adhesion on solvent borne and waterborne basecoats.

## DE

Eurolux 2K VHS Express Klarlack 1-930 ist ein hochwertiger sehr schnell trocknender hochglänzender Klarlack in 2:1 Verhältnis mit hoher Leistungsfähigkeit und hoher Effizienz. Kurze Arbeitszeiten. Trockenzeit bei 60°C 15 Minuten, Trockenzeit bei 20°C 2 Stunden. Ausgezeichneter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit sowie ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Lufttrocknend und forciert trocknend. Zum dauerhaften Schutz der Oberfläche. Geeignet zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken.

## FR

Eurolux 2K VHS Express Clearcoat 1-930 est un vernis express à deux composants 2:1 et à très hauts extraits secs offrant un séchage très rapide. Le système du vernis express comprend plusieurs modes de séchage : un mode en 15 minutes à 60°C et un mode en 2 heures à 60°C. Pour la peinture partielle ou intégrale de voitures ou de véhicules commerciales et se caractérise par une finition particulièrement brillante et un optimal tendu sur les peintures à base de solvant ou de l'eau. Séchage à l'air et forcé. Le vernis incolore présente une haute résistance à tous les intempéries ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

## NL

Eurolux 2K VHS Express Clearcoat 1-930 is een UHS blanke lak in de mengverhouding 2:1 met zeer korte droogtijden. Droging bij 60°C 15 minuten, droging bij 20°C 2 uur. Volledig transparant en vergeelt niet. Zeer hoog vaste stof gehalte, zeer efficiënt en kostenbesparend. Zeer goede duurzaamheid. Excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Hoge glans en optimale flow. Lucht drogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats.

# THINNERS



# 3-50 2K ACRYLIC THINNER



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 3-50/51E       | 1 L         | 6                   |
| 3-50/55E       | 5 L         | 3                   |

## EN

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 is a universal 2K Thinner. Eurolux 2K AC Thinner can be used in 2K PUR and Acrylic Coatings, conventional Basecoats, 2K Clearcoats, 2K Primers and other pigmented laquersystems. Easy to use and gives a smooth result. Available in standard, slow and fast.

## DE

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 ist ein universaler 2K Verdünner. Eignet sich für Anwendung in 2K PUR und AC Lacken, konventionelle Basislacken, 2K Klarlacken, 2K Grundierungen und andere pigmentierte Lacksystemen. Einfach zu verarbeiten. Verfügbar in Standard, Kurz und Schnell.

## FR

Eurolux 2K Acrylic Thinner 3-50 est un diluant universel pour tous les produits PUR et Acryliques a deux composants, couches de fond, couches de finition ou vernis. Facile à utiliser Disponible en 3 versions selon les températures : standard, rapide et lent.

## NL

Eurolux 2K AC Thinner 3-50 is een universele 2K verdunner. Eurolux 2K AC Thinner kan gebruikt worden als verdunner in 2K PUR en Acrylic coatings, conventionele Basislakken, 2K Blanke Lakken, 2K Primers en overige gepigmenteerde laksystemen. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat. Verkrijgbaar als standaard, langzaam en snel.

# 3-80 1K BASECOAT THINNER



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 3-80/51E       | 1 L         | 6                   |
| 3-80/55E       | 5 L         | 3                   |

## EN

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 is a 1K Thinner, suitable for Eurolux 1K solvent based Basecoat and 1K synthetic paints. Easy to use and gives a smooth result. Available in standard, slow and fast.

## DE

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 ist ein 1K Verdünner, der sich eignet für Anwendung in 1K Konventionelle Basislacken und 1K Lacken. Einfach zu verarbeiten. Verfügbar in Standard, Kurz und Schnell.

## FR

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 est un diluant pour la 1K base mate bicouche à base de solvant et les 1K Peintures. Facile à utiliser. Disponible en 3 versions selon les températures : standard, rapide et lent.

## NL

Eurolux 1K Basecoat Thinner 3-80 is een 1K verdunner die wordt ingezet als verdunner voor conventionele basislakken en 1k synthetische lakken. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat. Verkrijgbaar als standaard, langzaam en snel.

# EP-1 EPOXY THINNER



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| EP-1/51E       | 1 L         | 6                   |
| EP-1/55E       | 5 L         | 3                   |

## EN

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 is a Thinner, suitable for Eurolux 2K Epoxy Primers and Topcoats. Easy to use and gives a smooth result.

## DE

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 ist ein Verdünner, der sich eignet für Anwendung in Eurolux 2K Epoxid Primer und Topcoat. Einfach zu verarbeiten.

## FR

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 est un diluant particulièrement approprié pour la Eurolux 2K Epoxy Primer et Topcoat. Facile à utiliser.

## NL

Eurolux Epoxy Thinner EP-1 is een verdunner die wordt ingezet als verdunner voor de Eurolux 2K Epoxy Primer en Topcoat. Makkelijk in gebruik en resulteert in een strak en glad eindresultaat.

# OTHERS



# 3-90 SILICONE REMOVER



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 3-90/51E       | 1 L         | 6                   |
| 3-90/55E       | 5 L         | 3                   |

## EN

Eurolux Silicone Remover 3-90 is a degreasing and cleaning agent for metallic and other surfaces. It is cleaning the surface from oil, grease, fat, wax, dirt, etc.

## DE

Eurolux Silicone Remover 3-90 ist ein Entfettungs- und Reinigungsmittel für alle metallischen und andere Oberflächen. Reinigt die Oberfläche von Öl, Fett, Wachs, Schmutz usw.

## FR

Euolux Silicone Remover 3-90 est un agent nettoyant et dégraissant pour tous les matériaux métalliques et polymériques. L'application se fait par brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation.

## NL

Eurolux Silicone Remover 3-90 is een ideale ontvetter en reiniger voor ieder oppervlak, voordat dit gespoten wordt. Geschikt voor het verwijderen van olie, vet, was, vuil, etc.

# 9-350 ANTI-CRATER ADDITIVE



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 9-350/72E      | 0,25 L      | 12                  |

## EN

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 is an additive for 2K Paints and 2K Clearcoat. Prevents and repairs the formation of craters, and reduces the occurrence of fish eyes in the paint film which are the result of contamination by silicone, wax or grease of the substrate.

## DE

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 ist ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacken. Verhindert die Kraterbildung und das Abfließen des Lackes bei Silikon, Politur-, Wachs- und Fettspuren auf dem zu lackierenden Untergrund.

## FR

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 évite la formation de cratère et améliore l'écoulement lorsqu'on recouvre les traces de silicone, de produits de polissage, de cire et de graisse. Approprié pour 2K Peintures et Vernis.

## NL

Eurolux Anti-Crater Additive 9-350 is een additief voor 2K Topcoats en 2K Clearcoats. Voorkomt en repareert kraters, en verlaagt het risico op visogen in de lak, als gevolg van verontreiniging door siliconen, wax of vet van de ondergrond.

# 9-300 DRYING ACCELERATOR



| ARTICLE NUMBER | UNIT AMOUNT | QUANTITY PER CARTON |
|----------------|-------------|---------------------|
| 9-300/51E      | 1 L         | 6                   |

## EN

Eurolux Additive 9-300 is an additive voor 2K Paints and 2K Clearcoats. It can be used to accelerate the drying time of all 2K Paints and 2K Clearcoats. Especially recommended to use in wintertime at low temperatures.

## DE

Eurolux Additive 9-300 ist ein Zusatz für 2K Beschichtungen und Klarlacke. Das Additive ist ein Beschleuniger, als Verdünnungsersatz zu verwenden, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Besonders im Winter bei niedrigen Temperaturen empfehlenswert.

## FR

Eurolux Additive 9-300 est un additive pour 2K Peintures et 2K Vernis. Un accélérateur de séchage pour peintures 2K. Son utilisation est particulièrement recommandé en hiver à basses températures.

## NL

Eurolux Additive 9-300 is een drying accelerator voor 2K Topcoats en 2K Clearcoats en kan ingezet worden worden als accelerator om de droogtijden van alle 2K Topcoats en 2K Clearcoats te versnellen. Vooral aanbevolen in wintertijd bij lage temperaturen.

## MIXING SYSTEMS



# MIXING SYSTEM FLEET



EN

The Eurolux Fleet System consists of only 20 concentrated universal pigments with which you can make more than 90.000 industrial, Fleet and automotive colors.

The pigments are universal, this makes it possible to use the pigments in various Eurolux bases:, like 2K Acrylic Topcoat, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

DE

Das Eurolux Fleet System besteht aus nur 20 sehr konzentrierte, hochwertige Universal Pigmente. Es werden mehr als 90.000 Rezepturen zur Verfügung gestellt für Autoreparatur, Industrie und Fleet Farbtöne.

Unsere Universal Pigmente eignen sich für den Einsatz in verschiedenen Lacken, so wie 2K Acrylic Decklacken, 2K PUR Beschichtungen, 1K Alkyd Decklack, usw.

FR

Le Eurolux Fleet System se compose de seulement 20 pigments universels concentres avec lesquels vous pouvez fabriquer plus de 90.000 couleurs industrielles, fleet et automobiles.

Les pigments sont universels, ce qui permet d'utiliser les pigments dans les bases Eurolux comme : 2K Acrylic Topcoat, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

NL

Het Eurolux Fleet System bestaat uit slechts 20 geconcentreerde universele pigmentpasta's waarmee je meer dan 90.000 industriële, fleet en automotive kleuren kunt maken.

De pigmentpasta's zijn universeel, dit maakt het mogelijk om ze in diverse Eurolux basissen in te zetten, zoals 2K Acrylic Topcoats, 2K PUR Coatings, 1K Alkyd Topcoat, etc.

# MIXING SYSTEM BASECOAT SOLVENT



EN

The Eurolux automotive Mixing system is our solvent system with solid, metallics, pearls and xirallic pigments. The pigments have very clean and bright colors with high weather and UV resistance. The Basecoat is high efficient due to shorter spraying and drying times. Fast drying properties even in cold temperatures. Compared with other automotive systems, the Eurolux system has a stronger pigmentation. The Basecoats and Topcoats have a strong coverage, even with difficult colors, like red, yellow and xirallic. After mixing the pigments in the transparent basecoat, the client can still add 80 till 100% thinner to make the basecoat spray-ready. By using less material, the client gains an additional cost saving advantage.

DE

Das Eurolux Autoreparatur System ist unser konventionelles Mischsystem und besteht aus hochwertige Uni-, Silber, Perle und Xirallic Mischöne die hohe Beständigkeit gewährleisten bezüglich Licht- und Wetterechtheit. Der Basislack trocknet sehr schnell, auch bei niedrigen Temperaturen. Gegenüber herkömmlichen Zweischichtsystemen weist das Eurolux System eine deutlich höhere Pigmentierung auf. Der Lack hat eine hervorragende Deckkraft, auch bei den schwierigen Farbtöne rot, gelb und xirallic. Nach Fertigstellung der Mischung kann der Kunde 80 -100% BC-Verdünnung beifügen. Damit bieten wir durch den geringen Materialverbrauch einen zusätzlichen, wirtschaftlichen Vorteil.

FR

Le système de mélange automobile Eurolux est notre système de solvants avec des pigments solides, métalliques, perles et xirallics. Les pigments ont des couleurs très propres et brillantes avec une résistance aux intempéries et aux UV. La couche de base est très efficace en raison des temps de pulvérisation et de séchage plus courts. Des propriétés de séchage rapide même par temps froid. Par rapport aux autres systèmes automobiles, le système Eurolux a une pigmentation plus forte. Les couches de base et les couches de finition ont une forte couverture, même avec des couleurs difficiles, comme le rouge, le jaune et le xirallic. Après avoir mélangé les pigments dans la couche de base transparente, le client peut encore ajouter 80 à 100% de diluant pour préparer la couche de base. En utilisant moins de matériel, le client bénéficie d'un avantage supplémentaire en termes d'économies.

NL

Het Eurolux automotive Mixing system is ons oplosmiddel houdend systeem met uni, metallics, parels en xirallic pigmenten. De pigmenten zijn zeer zuiver en helder van kleur met hoge UV- en weer resistentie. De basislak is zeer efficiënt door kortere verwerkings- en droogtijden. Snel drogend ook bij koudere temperaturen. In vergelijking met andere automotive systemen, heeft het Eurolux system een sterkere pigmentatie, waardoor een hogere dekkraft verkregen wordt, ook bij moeilijk dekkende kleuren, zoals rood, geel en xirallic. Na het mengen van de pigmenten kan de klant nog 80-100% verdunner toevoegen om het product spuitklaar te maken. Door minder materialenverbruik geeft dit de klant een extra kostenbesparing.

# WATERBORNE BASECOAT SYSTEM



EN

The Eurolux waterborne basecoat system allows you to improve air quality, your health and to meet all VOC regulations. With the Eurolux System you can change from solvent to waterborne without difficulties and without compromising on quality. The system is fast drying, has excellent coverage, achieves outstanding color matching and is easy to use. For passenger cars and light commercial vehicles. Available in solid, metallic, pearl and xirallic colors.

DE

Das Eurolux Wasserbasis Mischlack System Lacksystem trägt bei zu einer saubereren Umwelt, zur Gesundheit der Menschen, und entspricht alle gültige VOC Richtlinien. Mit das Eurolux System können Sie ohne Probleme und ohne Kompromisse bei der Qualität vom Lösungsmittel auf Wasserbasis umschalten. Das System ist schnell und wirtschaftlich in der Anwendung zur Steigerung des Durchsatzes und der Produktivität. Schnelle Trocknung, hervorragende Haftung, gute Colormatching und einfach zu verwenden. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und LKW. Verfügbar in Uni, Metallic, Perl und Xirallic Farbtöne.

FR

Eurolux système de bases mates de l'eau vous permet d'améliorer la qualité de l'air, votre santé et de respecter toutes les réglementations relatives aux COV. Avec cette système vous pouvez passer du solvant à l'eau sans difficulté et sans compromettre la qualité. Le system sèche rapidement, offre une excellente couverture, permet une correspondance des couleurs exceptionnelle et est facile à utiliser. Pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Disponible en couleurs solides, métalliques, nacrées et xirallic.

NL

Het Eurolux watergedragen basecoat mengsysteem draagt bij aan een schoner milieu, het is beter voor je gezondheid, en voldoet aan alle VOC regels. Met het Eurolux watergedragen basecoat systeem kun je zonder problemen overschakelen van oplosmiddel houdend naar watergedragen en zonder aan de kwaliteit te tornen. Het systeem droogt snel, heeft uitstekende dekking, zeer goede colormatching en is gemakkelijk verwerkbaar. Voor auto's en truck reparatie. Beschikbaar in uni, metallic, parel en xirallic kleuren.







JSC Paint and Coatings Factory

Grikienių g. 16, Suderve, Vilnius distr.

LT-14202, Lithuania

Tel.: +370 52 490 395

[info@ddf.lt](mailto:info@ddf.lt)

[www.ddf.lt](http://www.ddf.lt)